

Motor y accesorios para cirugía endoscópica



Pieza de mano 1:1

REF 1910 nou

**Para uso máximo
a 20.000 rpm.**



Motor para cirugía de columna vertebral

REF 3390

Nuestra pieza de mano 1:1 en combinación con el motor quirúrgico HighSurg 30 compone la base para el uso de nuestras diferentes fresas de cirugía endoscópica de columna

Fresas de alta velocidad de columna vertebral y tubos exteriores de protección

	REF	Descripción	Ø-Cabeza	Tubo exterior, Ø interno 	Longitud de trabajo	Tubo exterior, Ø exterior 	Unidades/ Envase
	1918nou	Tubo exterior, abierto	–	3.2 mm	185 mm	4.0 mm	1
	1750nou	Fresa diamantada, redonda	5.0 mm	–	185 mm	–	3
	1751nou	Fresa de carburo, redonda	5.0 mm	–	185 mm	–	3
	1752nou	Fresa de carburo, cónica	5.0 mm	–	185 mm	–	3
	1753nou	Tubo exterior, abierto	–	3.0 mm	230 mm	3.5 mm	1
	1762nou	Fresa de carburo, redonda	3.0 mm	–	230 mm	–	3
	1763nou	Fresa diamantada, redonda	3.0 mm	–	230 mm	–	3
	1764nou	Fresa diamantada, redonda	3.7 mm	–	230 mm	–	3
	1765nou	Fresa de carburo, redonda	3.5 mm	–	230 mm	–	3
	1748nou	Tubo exterior, abierto	–	3.2 mm	230 mm	4.0 mm	1
	1749nou	Tubo exterior con protección distal	–	3.2 mm	230 mm	4.0 mm	1
	1745nou	Fresa de carburo, redonda	3.0 mm	–	230 mm	–	3
	1746nou	Fresa diamantada, redonda	3.0 mm	–	230 mm	–	3
	1766nou	Fresa de carburo, redonda	3.5 mm	–	230 mm	–	3
	1747nou	Fresa diamantada, redonda	3.7 mm	–	230 mm	–	3
	1916nou	Tubo exterior, abierto	–	3.0 mm	315 mm	3.5 mm	1
	1755nou	Fresa de carburo, redonda	3.0 mm	–	315 mm	–	3
	1756nou	Fresa diamantada, redonda	3.0 mm	–	315 mm	–	3
	1759nou	Fresa de carburo, redonda	3.5 mm	–	315 mm	–	3
	1757nou	Fresa diamantada, redonda	3.7 mm	–	315 mm	–	3
	1914nou	Tubo exterior, abierto	–	3.2 mm	315 mm	4.0 mm	1
	1915nou	Tubo exterior con protección distal	–	3.2 mm	315 mm	4.0 mm	1
	1737nou	Tubo exterior con protección biselada	–	3.2 mm	315 mm	4.0 mm	1
	1911nou	Fresa de carburo, redonda	3.0 mm	–	315 mm	–	3
	1912nou	Fresa diamantada, redonda	3.0 mm	–	315 mm	–	3
	1738nou	Fresa de carburo, redonda	3.5 mm	–	315 mm	–	3
	1913nou	Fresa diamantada, redonda	3.7 mm	–	315 mm	–	3
	1784nou	Fresa de carburo, redonda	4.0 mm	–	315 mm	–	3

Notas importantes

- Recuerde comprobar si el tamaño de la fresa es compatible con la longitud de su endoscopio.
- Todas las fresas arriba descritas son exclusivas para uso endoscópico, y únicamente pueden conectarse a la pieza de mano REF 1910nou.
- La pieza de mano REF 1910nou se debe emplear como máximo a 20.000 rpm.

DISTRIBUIDO POR



OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra.
33203 Gijón, Asturias. Spain.
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452 info@mba.eu

www.mba.eu

Nouvag AG
St.Gallerstr. 23-25
CH-9403 Goldach
+41 (0)71 846 66 00
info@nouvag.com
www.nouvag.com



V2-202011

I.344es